

低碳环保
安心办公

无臭氧、粉尘、PM2.5排放*2，环保打印，安心办公。
低能耗，作业功率仅为18W*4（独立复印），较爱普生普通激光机节省约95%*5。

非终版彩页



臭氧排放*2

PM2.5排放*2

粉尘污染*2

Epson L15168 A3+ 彩色墨仓式® 数码复合机*1

基本规格

打印功能	
打印方法	按需喷墨（微压电打印技术）
喷嘴数量/配置	黑色、青色、洋红色、黄色各800个
打印方向	双向逻辑查找
墨水	独立4色
最小墨滴	3.8 微微升
自动双面打印	支持
逐份打印	支持
打印机语言	ESC/P-R
最大分辨率	4800 × 1200 dpi（带有智能墨滴变换技术）
无边距打印	支持

打印速度	
A4文档单面打印	黑彩同速 约25页/分钟（标准模式）*3 约32页/分钟（经济模式）*7
A4文档双面打印	黑彩同速 约21页/分钟（标准模式）*3

控制面板	
显示屏	4.3 英寸 / 10.9cm 彩页液晶触控面板

打印机接口	
USB接口	高速USB
以太网接口	100BASE-TX / 10BASE-T
无线接口	Wi-Fi 5代, 支持2.4G / 5G Hz
Wi-Fi 直连	支持, 8用户
网络协议	TCP/IPv4, TCP/IPv6
网络打印协议	LPD, IPP, PORT9100, WSD
网络管理协议	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD

移动与远程打印	
Apple AirPrint	支持
Google Cloud Print	支持
Mopria	支持
Email Print	支持
Epson iPrint Mobile App	支持
Scan to Cloud	支持
Remote Print Driver	支持

打印纸处理	
进纸方式	摩擦进纸
进纸器	3个（底部×2、后部×1）
支持最大纸张尺寸	A3+
打印边距	默认3mm 页顶、页底、左边、右边
进纸器容量	
标准纸盒1	A4/LTR/A3 普通纸（80g/m ² ） 250 页
标准纸盒2	A4/LTR/A3 普通纸（80g/m ² ） 250 页
普通纸（80g/m ² ）	50 页
后部进纸器	自定义（最长6米） 1 页
最大放纸张数	普通纸（80g/m ² ） 550 页
出纸器容量	A4普通纸 125 页 爱普生高质量光澤照片纸 20 页

软件支持	
操作系统	Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition P2 or later Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista
驱动支持的操作系统	Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/ 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x

尺寸和重量	
尺寸	自动进纸器/出纸托盘关闭时 515 × 500 × 350 mm 自动进纸器/出纸托盘打开时 515 × 976 × 521 mm
重量	重量 21Kg

复印功能	
最大复印分辨率	输入 600 × 600dpi 输出 600 × 1200dpi
颜色数	256阶 / 1,670万色
最大复印尺寸	A3
最大复印份数	999页

复印速度	
文稿台	黑彩同速 23页/分钟*3

*1 本产品正式中文名称为产品外包装或机身名称。
*2 数据来源于国家办公设备及其材料质量监督检验中心检测报告。L15168采用爱普生微压电喷墨技术，在打印过程中无臭氧、粉尘、PM2.5排放。
*3 使用ISO 24734/29193测试纸张，基于标准模式的Office Category Test/E-SAT平均测定。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。
*4 数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。
*5 数据来源于爱普生实验室测试结果，依据爱普生官网标注数值计算。
*6 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC 24712提供的文本和彩色图像混合测试纸张得出。在无操作打印初始化充墨的使用状态下，使用普通纸在标准质量下测试，黑色墨瓶的测试打印量约为7500页，彩色的测试打印量约为6000页。
*7 使用MemoA4测试纸张。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。
*8 该小程序由南京动点信息科技有限公司开发并拥有。

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

产品尺寸



扫描功能	
扫描仪类型	平板彩色图像扫描仪
扫描仪感光部件	CIS
光学分辨率	1200 dpi
最大物理分辨率	1200 × 2400 dpi
最大分辨率	9600 dpi（插值计算）
最大扫描区域	297 × 431.8 mm / 11.7 × 17inch
扫描到存储设备	支持（USB）
扫描到网络文件夹/FTP	支持
扫描到部件	支持

扫描速度	
ADF输稿器	黑白扫描（单面/双面） 26/11.5 页/分钟*3 彩色扫描（单面/双面） 9/6 页/分钟*3

卡槽/USB存储功能	
USB 存储	USB 存储（扫描到存储设备/存储功能）
直连打印支持纸张尺寸	A6, A5, A4, A3, A3+, B6, B5, B4, #10, DL, C6, C4, 16K, 8K, Letter, Legal, 10×15cm (4×6英寸), 13×18cm (5×7英寸), 16×9, 8.5×13英寸

传真功能	
传真类型	黑白/彩色 传真
接收内存	6MB
传真分辨率（黑白）	标准 8pels/mm × 3.85lines/mm 精细 8pels/mm × 7.7lines/mm
传真分辨率（彩色）	精细 200 × 200 dpi
传真速度（数据传输率）	可达33.6 kbps
发送支持纸张尺寸	文稿台 A5 至 A3 ADF A5 至 A3
接收支持纸张尺寸	A5/Half Letter 至 A3+
传真速度	约3秒/页

ADF功能	
最大扫描分辨率	1200 × 2400 dpi
支持纸张厚度	64-95g/m ²
支持最大张数	50 页 (80g/m ²)
自动双面扫描/复印/传真	支持

噪音水平	
声功率/PC打印（普通纸） 彩色	6.7 [B (A)]
声压/PC打印（普通纸） 彩色	52 [dB (A)]
声功率/PC打印（普通纸） 黑白	6.8 [B (A)]
声压/PC打印（普通纸） 黑白	52 [dB (A)]

电器规格		
额定电压	220-240V通用	
额定电流	0.4A	
额定频率	50-60 Hz	
典型耗电量（TEC）	0.15kWh	
耗电量	独立复印模式	约 18W*4
	待机模式	约 9.7W*7
	睡眠模式	约 0.9W*7
关机模式	约 0.2W*7	

环境条件	
温度	使用 10-35℃ 存储 -20-40℃
湿度	使用 20-80%RH 存储 5-85%RH

安全功能	
限制访问功能	支持
PIN号码认证	支持
LDAP地址本	支持
IP地址过滤	支持
面板管理功能	支持

选件/耗材	
维护箱编号	C9345
墨瓶型号	009 (黑色) 约7,500页*8, 009 (彩色) 约6,000页*8



爱普生官方网站 爱普生官方微信 爱普生官方微博

EVS170102AZ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

高质高效 精彩畅印

Epson L15168 A3+ 彩色墨仓式® 数码复合机*1

4合1一体机 复印 打印 扫描 传真

黑彩同速(单/双面) 25ipm*3/21ipm*3

大容量墨瓶(黑/彩) 7,500/6,000页**

大容量纸盒 250页/250页

有线/Wi-Fi Wi-Fi直连

0臭氧/粉尘/PM2.5排放*2



*2 数据来源于国家办公设备及其材料质量监督检验中心检测报告。L15168采用爱普生微压电喷墨技术，在打印过程中无臭氧、粉尘、PM2.5排放。

告别黑白 办公时代

功能丰富

办公小白 易上手

非终版彩页




■ 黑彩同速，多页连续打印快至25ipm*³。先进的双面纸路设计，大大提升效率，黑彩双面打印快至21ipm*³。爱普生冷印技术，快速启动，无需等待。首页输出快至5.5秒*³。

■ 配备大容量墨瓶，黑白/彩色印量高达7,500/6,000页*⁶。黑彩随心打，成本无负担，让办公彩更丰富。



■ 采用4色颜料墨水，锐利黑、卓越彩，字迹清晰，图片鲜亮，防水耐刮蹭，防篡改易保存。



轻松灌墨不脏手



及时加墨不停机



大尺寸液晶触控面板



U盘打印/存储

